

Color Index for Ousen Stone

Last updated : 07/Jul./2007

No.	Sheet Name	Sheet Code	ConfAd [®] Adhesive		Color Sensitivity
			Primary	Alternative	
1	-	HS 7002	N-White	-	-
2	-	HS 7004	M-Pearl	-	-
3	-	HS 7016	M-White	-	-
4	-	HS 7021	N-White	-	-
5	-	HS 7033	L-Pearl	-	-
6	-	HS 7035	S-White	-	-
7	-	HS 7040	S-White	-	-
8	-	HS 8004	S-White	-	-
9	-	HS 8005	N-White	-	-
10	-	HS 8014	N-White	-	-
11	-	HS 8016	S-White	-	-
12	-	HS 8017	S-White	-	-
13	-	HS 8027	C-Onyx	-	-
14	-	HS 8049	Black	-	-
15	-	HS 8066	L-Pearl	-	-
16	-	OS 002	Q-Translucent	-	-
17	-	OS 008	D-Translucent	-	-
18	-	OS 009	D-Translucent	-	-
19	-	OS 010	U-Translucent	-	-
20	-	OS 012	S-Transparent	-	-
21	-	OS 019	Q-Transparent	-	-
22	-	OS 027	Q-Transparent	-	-
23	-	OS 028	D-Transparent	-	-
24	-	OS 029	Magic	-	-
25	-	OS 030	U-Translucent	-	-
26	-	OS 031	Q-Translucent	-	-
27	-	OS 032	D-Translucent	-	-
28	-	OS 033	A-Translucent	-	-
29	-	OS 034	Q-Translucent	-	-
30	-	OS 4001	A-Translucent	-	-
31	-	OS 4003	A-Pearl	-	-
32	-	OS 4005	U-Translucent	-	-
33	-	OS 4008	Translucent	-	-
34	-	OS 4009	A-Translucent	-	-
35	-	OS 4011	A-Translucent	-	-
36	-	OS 4012	Translucent	-	-
37	-	OS 4016	D-Translucent	-	-
38	-	OS 4019	S-Translucent	-	-
39	-	OS 4021	Translucent	-	-
40	-	OS 8014	A-Translucent	-	-
41	-	OS 9001	Magic	-	-
42	-	OS 9002	Magic	-	-
43	-	OS 9003	N-White	-	-
44	-	OS 9004	Translucent	-	-
45	-	OS 9005	A-Translucent	-	-
46	-	OS 9006	Pearl	-	-
47	-	OS 9007	Magic	-	-
48	-	OS 9008	Magic	-	-
49	-	OS 9009	L-Magic	-	-
50	-	OS 9010	S-Translucent	-	-
51	-	OS 9011	A-Pearl	-	-
52	-	OS 9012	L-Pearl	-	-
53	-	OS 9013	L-Jade	-	-
54	-	OS 9015	S-White	-	-
55	-	OS 9016	N-Orange	-	-
56	-	OS 9017	L-Magic	-	-
57	-	OS 9018	Magic	-	-

Color Index for Ousen Stone

Last updated : 07/Jul./2007

No.	Sheet Name	Sheet Code	ConfAd [®] Adhesive		Color Sensitivity
			Primary	Alternative	

* Meaning of Color Sensitivity

Legend : ◎ - High Sensitivity, ○ - Sensitivity, △ - Low Sensitivity

** Color match may vary with manufacturers' dye lot variations.

Information is provided as a reference only. End user should verify suitability prior to use.